

基本参数			
打印机型号		PW208NX	
打印方式		热敏	
打印模式		连续, 撕纸, 剥离, 无底纸	
打印分辨率		8dots/mm(203dpi)	
打印速度		标准打印: 3,4,5,6ips(76,101,127,152mm/sec) 无底纸与剥离: 最大 4ips(101mm/sec)	
最大打印范围	宽度	55mm (2.17")	
	长度	1000mm(39.37")	
处理器		32-Bit RISC CPU	
打印机存储		2GB ROM, 512MB RAM; 接受缓存: 2.95MB	
耗材参数 (建议使用纯正 SAT O 打印耗材)			
传感类型		间隙, 黑标	
介质类型		卷状 (模切, 连续, 无底纸标签)	
介质厚度		64-190μm (0.064-0.19mm)	
卷芯直径		最大外径: 60mm	
标签尺寸 (不含底纸)	连续	宽度	25.4-55mm(1-2.17"); 含底纸: 28.4-58mm(1.12-2.28")
		长度	13-160mm(0.51-6.30"); 含底纸: 16-163mm(0.63-6.42")
	撕纸	宽度	25.4-55mm(1-2.17"); 含底纸: 28.4-58mm(1.12-2.28")
		长度	16-160mm(0.63-6.30"); 含底纸: 19-163mm(0.75-6.42")
	剥离	宽度	32-55mm(1.26-2.17"); 含底纸: 35-58mm(1.38-2.28")
		长度	25-160mm(0.98-6.30"); 含底纸: 28-163mm(1.10-6.42")
	无底纸	宽度	50-58mm(1.97-2.28")
		长度	16-120mm(0.63-4.72")
字体 / 符号			
内置字体	标准字体	U,S,M,WB,WL,XS,XU,XM,XB,XL,OCR-A,OCR-B	
	可拓展字体	SATO CG Sleek,SATO CG Stream,13 SATO 字体, 支持多国语言 (47 种语言 /Unicode), 单字节和双字节字体 (韩文, 中文, 日文)	
	编码	Major Latin 和 Pan-European Code Pages(WGL4),GB18030 (简体),KSX1001 (韩文), BIG5 (繁体),JIS,SHIFTJIS,UTF-8 和 UTF-16BE	
条码	一维码	Code39,Code93,Code128,CODABAR(NW7),EAN(JAN)8/13,GS1-Databar ™,GS1-128(UCC/EAN128), Interleaved 2/5,Industrial 2/5,Matrix 2/5,MSI,Bookland,Postnet ™,UPC-A/E	
	二维码	PDF417, Micro PDF,Maxi Code,GS1 Data Matrix,Aztec,QR Code, Micro QR Code, Composite Symbolgies	
通讯接口			
标准接口		USB2.0(Type B), Bluetooth ☒ Ver.3.0 (支持 iOS, Android), NFC	
选配接口		无线 LAN (WiF i 和 CC X 认证) ,WiFi Direct, IEEE 802.11a/b/g/n/ac , 双频段(2.4GHz,5GHz)	
远程维护		SNMP Ver.3,HTTP (网端接口)	
支持的打印机协议		标准 :SBPL(SATO Barcode Printer Language); 仿真语 言 :SPOS,SCPCL,SZPL,SDPL,SIPL,STPCL	
运行特性			
电源要求		AC100V-AC240V,50/60Hz(AC 适配 器); 输出 :DC10V+1.0V/-0.0V 1.5A	
环境要求	运行	-5-40°C/30-80% RH (无凝结)	
	存储	-25-60°C/10-90% RH (无凝结)	
尺寸 (W×D×H)		95mm(3.74")×128mm (5.04")×68.2mm (2.69")	
重量		444g (不含纸的重量, 包 含 105 g 电池重量)	
显示屏		有机 EL 显示屏 (128×64 dots)	
其他			
标准 & 认证		CE Marking,IEC60950-1,EN60950-1,EN55022,EN55032,EN55024,EN61000-3-2/3-3,EN301 489-1/-3/-17, EN 300 3 30-2/-1,RE,MET /cMET ,FCC15B/C/E, CCC,SRRC,IDA,SIRIM,NTC,SDPPI,RCM	
智慧功能		大 LED 状态灯 - 蓝 / 红, 打印机异常时蜂鸣警示, 支持 47 国语言可扩展字体, LCD 菜单, 标配无底纸滚轴	
自动检测		打印头检测, 纸张用完检测, 测试打印, 盖子开启检测, 自动断电	
附属件			
标配		锂电池, 夹扣 (使用 SAT O 指定耗材, 出厂标配无底纸标签一卷)	
选配		1 排充电底座, 1 联电池充电器, 锂电池, AC 适配器, 肩带, 便携保护套	



佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司

全国销售热线: 400 820 6875

上海总部

营业时间: 周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)

Add: 上海市普陀区中山北路3000号长城大厦4706-4708

Zip: 200063

Tel: 021-3252 2777 Fax: 021-6309 1318

Email: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司

Add: 深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦906-911

Zip: 518048

Tel: 0755-8344-8631 Fax: 0755-8344-8630

全国分支机构

大连	Tel: 0411-8803-4618	青岛	Tel: 0532-8908-0318	重庆	Tel: 023-6804-0556
无锡	Tel: 0510-6696-9562	苏州	Tel: 0512-6766-4111	杭州	Tel: 021-3252-2777
广州	Tel: 020-8203-8790	武汉	Tel: 027-8466-8810		
天津	Tel: 022-8438-5728	江门	Tel: 0750-308-5885		
		沈阳	Tel: 024-2325-4628		

本宣传画册制作于2022年4月

- ©2022佐藤自动识别系统国际贸易 (上海) 有限公司保留所有权利.Rev A
- 产品参数信息及彩页内容如有变更, 恕不另行通知。
- 严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。
- SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。

零售

物流配送

制造业

新一代移动打印机超越期望

2 英寸便携式打印机

PW208NX

<http://www.satochina.com>

超越期望 新一代移动打印机

PW208NX 是 SATO 一款领衔行业升级应用的紧凑型 2 英寸便携式打印机，高速、可靠，标配无底纸打印。其一流的打印速度和超高打印质量适合于各行业应用。

PW208NX

速度

业界最快吞吐量

- 最大打印速度为 152 毫米 / 秒
- 环保智能电池 实现效率最大化

打印性能

字体和图形

- 支持打印 47 种主要的世界语言
- 机载 2.95MB 大容量接收缓存，用户可以打印图像、一维码和二维码

卓越的兼容性

仿真

- 支持 SPOS、SCPCL、SZPL、SDPL、SIPL、STPCL 等仿真语言，可轻松接替主要品牌打印机

连接

支持蓝牙、USB、NFC 和 WLAN、标准蓝牙样式

- USB2.0 high speed
- 蓝牙 Ver.3.0

WLAN 样式

- WLAN (IEEE802.11a/b/g/n)
- 其他接口与标准机型一致

NFC 功能

- 一键设定功能
- 查看打印机信息



无底纸打印

坚固可靠

操作便捷



纯正 SATO 介质

使用纯正 SATO 耗材，确保最佳性能和打印效果

- 使用纯正 SATO 耗材可确保最高的打印质量，客户满意度和耐用性



专利滚轴，支持无底纸标签打印

- 单卷标签数量可增加 40%，减少成本以及标签更换频率
- 无底纸浪费
- 减少废弃物，降低碳排放
- 节省储存空间和运输费用



智能应用 (AEP)

提高效率、可靠性并降低成本

- 可直接连接扫描仪等输入设备
- 根据业务需求，可轻松定制操作流程
- 减少错误和恢复所需费用，最小化培训时间
- 标签打印速度更快，效率更高

更具灵活性

55mm 打印宽度 高打印质量

- 最大打印宽度 55mm (比 MB2i 宽 7mm)

智能电池

锂电池

- 持久，足够支持一个班次
- 集成微芯片支持智能功能，如显示充放电次数、剩余电量的百分比等

充电选配件

多种充电选配件

- AC 适配器、1 排充电底座
- 1 联电池充电器

紧凑

重量 444 克

- 95mm (W) × 128mm (D) × 68.2mm (H) 小巧机身，用户在整个工作过程中都能轻松携带
- 444 克 (包括电池) 轻量级机型让用户能够通过皮带或肩带佩戴打印机，以安全、方便地进行打印



坚固构造

2.5 米高抗摔

- 能承受从 2.5 米高处落下的冲击
- 边缘弹性材质吸收冲击，在跌落时起保护作用
- 高度抗冲击聚碳酸酯机身和人造橡胶边缘吸收冲击
- 操作键高度耐用



介质安装

简单便捷的介质安装

- 一按即开盖
- 轻松置入标签卷
- 标签安装，一步到位
- 通用的操作图标，简单易懂
- 滑动开锁，轻松更换电池



内置无底纸模式

- 一触启用剥离模式
- 支持可打印的无底纸标签

打印机报警功能

明亮、清晰的显示屏和蜂鸣报警

- 从任何环境的任一角度，都能清晰看到显示屏的通知



- 有机 EL 显示屏，清晰显示指示
- 显示通信、电源状态、充电状态等
- 蜂鸣器报警，通知操作员需要注意

软件和工具

SATO ALL-in-One 工具 (AIOT)

- 通过自动检索或手动输入连接到支持的打印机
- 通过自定义文件夹 & 显示名称，使用树形结构排列打印机
- 可对全球任一地点的 SATO 打印机进行设置管理

SmaPri

- 用户能够使用移动设备 (Android、iOS) 轻松地向 SATO 打印机发送打印作业

SATO ALL-in-One 工具 (AIOT)

- NiceLabel, BarTender, Codesoft, Labelview, Label Matrix 及其他

打印驱动

- Windows, SAP, Linux 及 Mac OS X 用 SATO CUPS 驱动

选配件

更多充电选择

1 排充电底座
只需将打印机装入充电底座，即可进行安全可靠的充电。可挂在墙壁上使用的省空间设计，打印机在充电过程中可正常工作。包括充电底座、AC 适配器、电源线和安装指南



1 联电池充电器
可在 3 小时内为单个智能电池充满电。彩色指示灯显示充电进度。包括充电器、AC 适配器和电源线。



锂电池 *
智能的电池管理，可设置睡眠模式延长电池寿命



AC 适配器
将 AC 适配器插入打印机并在使用期间充电。充电过程中，打印机可打印标签和执行其他操作。



便携包
打印机之外，还可装扫描器和备用标签卷，增加额外的保护。



肩带
可选配肩带，肩挎设备打印，解放双手。



* 购买时标配包内含电池，如有需要也可另外购买。